

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/010.1

Règlement Européen des Produits de Construction – RPC 305/2011

1. Nom du produit: **VAT PORCELÁNICO**
2. Type de produit: **Mortier-colle amélioré pour carrelage**
3. Usages prévus: **Toute pose de carrelage en extérieur et intérieur**
4. Nom et adresse du fabricant:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **Système 3**
6. Organisme notifié:
LGAI Technological Center nº0370 a fait la détermination du type de produit sur la base d'essais effectués sur des échantillons prélevés par le fabricant, en vertu du système 3, et a publié le rapport 08/32312107
LGAI Technological Center nº0370 a fait la détermination de la réaction au feu sur la base d'essais effectués sur des échantillons prélevés par le fabricant, en vertu du système 3, et a publié le rapport 5016179
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au Feu	Classe A1	EN 12004:2007 + A1:2012
Adhérence exprimée en: - adhérence initiale par traction	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité par: - adhérence par traction après immersion dans l'eau - adhérence par traction après vieillissement thermique - adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique



Sant Vicenç dels Horts, 01/07/2013

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.