

webertherm taloche cranté 8x8x8mm



PIÈCE

Taloche crantée pour l'application des sous-enduit ou enduits de collage dans les systèmes ITE webertherm

- ✦ Poignée ergonomique pour le travail à une ou deux mains
- ✦ Lame inox dentée deux côtés

DOMAINE D'UTILISATION

- pour l'application des sous enduits et enduits webertherm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- webertherm XM
- webertherm 305
- webertherm motex
- webertherm PPE
- webertherm 305 F
- webertherm 305 G
- webertherm XM

INFOS PRATIQUES

- Unité de vente :

Conditionnement			
Nom article	Code article	Dimension (cm)	Conditionnement
taloche crantée (8x8x8 mm)	10002226	50 x 12	pièce 0,55 kg

•

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.