

Colle Sols Textiles ou PVC

La *Colle Sols Textiles ou PVC* de decotric s'utilise pour coller des revêtements PVC, revêtements CV, tapis, revêtements aiguilletés et revêtements textiles à dos divers même sur supports non absorbants tels que le PVC.

Caractéristiques :

- prêt à l'emploi
- fixe en permanence
- peut être shampooiné
- sans solvants
- très faibles émissions selon la norme EC1 plus
- résiste aux chaises à roulettes selon la norme EN 12529
- idéale pour le chauffage par le sol

Données techniques :

Matière première:	dispersion de plastique, dérivés de résine naturelle, parties minérales, eau, additifs
Densité:	env. 1,3 g/cm ³
Valeur pH:	7 - 8
Consommation:	dents A2 : 200 – 300 g/m ² dents B2 : 350 – 450 g/m ²

Préparation du support :

Pour des supports résistants à l'humidité, comme p.ex. panneaux de particules V100, revêtements PVC et CV, carrelages, chape, etc. Le support doit être sec, solide, plan, exempt d'agents séparatifs (graisse, poussière, huile de décoffrage, etc.) et normalement absorbant. Egaliser les trous, fissures et irrégularités du support avec un enduit de ragréage de sols. Traiter les supports farineux, friables ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Mode d'emploi :

Collage humide: Le collage humide est recommandé pour les supports absorbants ou les revêtements de sol perméables. Etaler la *Colle Sols Textiles ou PVC* de decotric avec une spatule (dents A2 pour PVC, latex, etc. / dents B2 pour textiles, etc.) sur le support. Après une aération de 15 à 30 minutes, poser le revêtement de sol dans le lit de colle et presser uniformément.

Collage adhésif: Lors du collage de revêtements de sol imperméables sur des supports peu ou pas absorbants (p. ex. PVC sur PVC), il faut impérativement veiller à ce qu'un temps d'aération suffisant soit respecté. Etaler la *Colle Sols Textiles ou PVC* de decotric avec une spatule (dents A1) sur le support et laisser sécher au minimum 30 à 60 minutes – même plus dans des conditions d'environnement défavorables (p. ex. par une température ambiante très basse ou une humidité importante). Le revêtement de sol peut être posé, quand la colle a formé une peau et quand elle n'est plus collante au toucher, mais toujours élastique.

Indications importantes :

Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements de sols. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Ne pas stocker à la portée des enfants.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
001502001	4007955015024	3kg
001503001	4007955015031	5kg
001504001	4007955015048	10kg



Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.