

webertherm profilé bossage IU



Profilé en fibre de verre à bossage de forme U pour renforcer des modénatures réalisées dans un système ITE webertherm

- + Préformée
- + Facilité de pose
- + Résistante aux étirements et aux alcalins

Produit(s) associé(s)

webertherm PSE bossage IU gris
webertherm PSE bossage IU blanc

DOMAINE D'UTILISATION

- Permet d'armer des modénatures réalisées dans un panneau isolant
- 6 types disponibles (standard, pour angle sortant, pour angle rentrant, d'arrêt, en forme T et en forme croix)
- Se pose facilement dans la rainure créée dans l'isolant et doit se chevaucher d'au moins 10 cm pour renforcer l'armature.

SUPPORTS

- Pour les systèmes webertherm ITE

RECOMMANDATIONS

- Pour une pose facile et rapide, il est conseillé d'utiliser une truelle à bossage
- Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- Transporter et stocker à plat

INFOS PRATIQUES

- Unité de vente :

| Code article | Type | Conditionnement |
|--------------|----------------|-------------------|
| 10003417 | Standard | boîte de 10 (2 m) |
| 10003420 | Angle sortant | boîte de 10 (2 m) |
| 10003423 | Angle rentrant | boîte de 10 (2 m) |
| 10003426 | Arrêt | boîte de 10 (2 m) |
| 10003429 | Forme T | boîte de 10 (2 m) |
| 10003432 | Forme croix | boîte de 10 (2 m) |

●

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.