

# ACCRO FIX

## Résine d'Accrochage - Fixateur de Plâtre.



**Emulsion blanche visqueuse de résines synthétiques permettant l'accrochage du plâtre sur divers supports.**

### • Applications :

*S'emploie sur supports tels que plâtre, ciment, bois, pierre, etc.*

*Ne s'emploie jamais pur mais toujours dilué à l'eau.*

Exemple de dilution : 1 / 6 soit, 1 L d'ACCRO FIX pour 6 L d'eau.

1 / 1 Accrochage du plâtre sur béton lisse, poutrelle, dessous de dalle, liteaux.

1 / 1 Accrochage du plâtre sur bois, peinture (mate).

1 / 1 Accrochage d'enduit de ragréage sur parquet, escalier, chappe.

1 / 4 Fixateur, bouche pore avant collage revêtement de sol (moquette, sol souple, etc.).

1 / 5 Fixateur de crépi poudreux intérieur avant peinture (aqueuse).

1 / 6 Fixateur, durcisseur et encollage des plâtres mous, poudreux, ou farinant.

1 / 6 Fixateur, durcisseur et encollage des plafonds.

1 / 6 Fixateur, durcisseur et encollage des badigeons.

1 / 6 Fixateur placoplâtre.

20 cl (1 verre) pour 5 à 10 kg d'enduit. Accrochage et durcisseur de l'enduit à ratisser ou à reboucher sur les parties peintes ou de faible épaisseur.

20 cl pour 10 kg de colle.

Fixateur de colle à papier, évite le retournement des joints vinyl et les décollements des papiers peints sur peintures.

20 cl pour 5 kg d'enduit. Rebouchage des fissures sur les vieilles portes ou fenêtres extérieures.

### • Mode d'Emploi :

Les supports devront être sains et propres. En base d'accrochage le support devra être humide.

### • En accrochage deux formules sont possibles :

1 - Passer la solution au pinceau ou à la brosse, laisser tirer (consistance poisseuse) puis enduire.

2 - Mélanger la solution à du sable grossier, passer à la machine à projeter, laisser sécher complètement et enduire.

En fixateur et encollage, passer la solution à la brosse à encoller uniquement.

### • Avantages :

Odeur agréable, évite l'aération des locaux contrairement aux fixateurs classiques à base de solvant (appréciable l'hiver).

Élimine le phénomène d'écaillage.

Très économique (environ 3 à 4 fois moins cher qu'un fixateur courant).

Nettoyage des outils à l'eau.

Évite le bullage lors de la mise en œuvre de toile de verre.

### • Sécurité d'Emploi :

Ne contient pas de chlore minéral. Non toxique. Ininflammable. Stocker à l'abri du gel.

RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL  
© Création & Photos : LABO FRANCE.  
Les informations contenues dans la présente notice sont des éléments essentiels à la performance du produit, aucune garantie ne sera fournie sans le respect strict des documentations techniques afférentes au produit. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier si les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. L'applicateur est l'homme de l'art et engage sa responsabilité sur le choix et la réalisation des prestations vendues. Aucun diagnostic, aucune préconisation approfondie ou suivi de chantier ne peut être réalisé par notre société. Toute intervention ne peut être constituative que d'un geste commercial et n'engage pas la responsabilité de notre société.



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue  
BP 70051 - 63118 CEBAZAT  
Tél. 04 73 23 63 13  
Site Internet : [www.labo-france.fr](http://www.labo-france.fr)  
E-mail : [contact@labo-france.fr](mailto:contact@labo-france.fr)

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726  
SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance  
16, rue des Cateaux  
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL  
Tél. 02 62 55 53 03

Site Internet : [www.labo-outremer.com](http://www.labo-outremer.com)  
E-mail : [contact@labo-outremer.com](mailto:contact@labo-outremer.com)

LABO FRANCE Entreprise certifiée ISO 9001

