

REFERENCE

C646 – C648

DESIGNATION

CACHE VITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Film de polyéthylène épaisseur 15 microns avec adhésif d'un coté.



Existe en 2 versions :

Avec adhésif papier masking (utilisation intérieure) réf. 0C646

Avec adhésif toile (utilisation extérieure) réf. 0C648

	Référence	Largeur du rouleau plié	Largeur du rouleau déplié	Longueur du rouleau	Surface protégée par 1 rouleau
Avec adhésif papier masking Utilisation intérieure	0C646 0550	98 mm	550 mm	33 mètres	18,15 m2
	0C646 1100	198 mm	1100 mm	33 mètres	36,30 m2
	0C646 1400	105 mm	1400 mm	33 mètres	46,20 m2
	0C646 0240	198 mm	2400 mm	33 mètres	78,30 m2
	0C646 0270	198 mm	2700 mm	33 mètres	89,10 m2
Avec adhésif toilé bleu Utilisation extérieure	0C648 0055	55 mm	550 mm	20 mètres	11,00 m2
	0C648 0110	60 mm	1100 mm	20 mètres	22,00 m2
	0C648 0140	110 mm	1400 mm	20 mètres	28,00 m2
	0C648 2100	120 mm	2100 mm	20 mètres	42,00 m2
	0C648 2400	198 mm	2400 mm	16 mètres	38,40 m2
	0C648 2700	198 mm	2700 mm	16 mètres	43,20 m2

APPLICATION

Le cache vite permet de protéger une grande surface, en un seul geste, et très facilement.

CONSEILS DE POSE

Déposer le film plié avec l'adhésif, et après la pose, déplier le film pour protéger la surface totale.