

Perfo-burineur 28 mm SDS+



DH28PCWSZ

EAN 4966376283996



Coffret

- Stop de rotation = fonction burinage
- Stop de frappe
- Réversible
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Charbons auto-rupteurs
- Ergonomique : le plus compact & léger de sa catégorie
- Poignée soft-grip antidérapante

■ Caractéristiques

Puissance
Vitesse à vide
Frappe
Force de percussion
Capacité béton/acier/bois
Capacité béton avec trépan
Niveau puissance sonore
Niveau pression acoustique
Emission de vibration
Poids
L x H

■ DH28PCWSZ

720 W 0-800 tr/min 0-4000 cps/min 3,5 Joules 28 / 13 / 32 mm 80 mm 100 dB(A) 89 dB(A) 13,6 - 19,8 m/s² 3,4 kg 316 x 208 mm



Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 28 mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage. Petites saignées dans la maçonnerie tendre.

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Coffret

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s