

DH52MAWSZ

Perfo-burineur 52 mm SDS Max

1500 W – 15,5 J (EPTA05)

4966376402663

NEW



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Haute performance de perçage et de démolition

Poignée arrière basse vibration (LVH)

Vitesses variables (molette)

Caractéristiques techniques

Puissance	1500 W
Capacité béton avec foret	52 mm
avec trépan.	160 mm
Puissance de frappe (EPTA 05)	15,5 J
Vitesse à vide	210 - 330 tr/min
Frappe	1200 – 2250 cps/min
Niveau puissance sonore	108 dB(A)
Niveau pression acoustique	97 dB(A)
Emission vibration perçage/burinage	15,1 / 10,8 m/s ²
Dimensions L x H x l	585 x 294 x 120 mm
Poids ¹	11,8 kg

¹ Poids selon procédure EPTA-2004

Les avantages

Haute performance de perçage et démolition ⇒ efficacité et rentabilité

Poignée basse vibration (LVH) ⇒ protection de l'utilisateur et confort de prise en main

Vitesses variable (molette) ⇒ précision et adaptabilité aux applications

Interrupteur large ⇒ meilleure prise en main et meilleur contrôle

Emmanchement rapide en 1 seule action ⇒ rapidité de changement de forets, pics ou burins...

Sélecteur de mode sur dessus pratique de manipulation ⇒ sélection des modes perçage ou burinage très facile

Emmanchement avec orientation 12 positions ⇒ applications variées

Embrayage à glissement de type aiguille pour une précision de couple élevée et une durabilité accrue

Accessoires standards

Coffret

Poignée latérale avant

Tube de graisse A (30 g)

Découvrez nos services sur
hikoki-powertools.fr

