

# Litogrip Floor

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR GRÈS, GRANIT, QUARTZ ET MOSAÏQUE EN CÉRAMIQUE



## DESCRIPTION

Litogrip Floor est un traitement antidérapant à base d'eau pour matériaux siliceux. Il réagit avec la surface en créant des micro-voies d'évacuation pour l'eau, et simplifie ainsi son drainage et augmente le frottement superficiel.

## LES AVANTAGES

- Produit à base d'eau
- Donne un effet antidérapant extrêmement durable dans le temps
- Ne crée pas de pellicule et ne laisse pas de résidus
- Ne requiert aucun entretien périodique

## CONDITIONNEMENT

Flacons d'1 l (boîtes de 12 pcs)

## DOMAINES D'APPLICATION

Indiqué pour un usage en intérieur et en extérieur sur tous les matériaux siliceux tels que le grès, la céramique, le granit, le quartz, les mosaïques en céramique, etc.

## APPLICATION

Bien agiter avant l'emploi.

Étant donné qu'il existe une très grande variété de matériaux sur lesquels il peut être nécessaire de réaliser un traitement antidérapant, qui diffèrent les uns des autres pour leur composition, résistance et dureté superficielle, il est nécessaire, afin d'obtenir un résultat optimal du point de vue du degré d'antidérapance, sans altérer l'aspect d'origine du support, d'effectuer un test préalable visant à identifier le temps de contact le plus adapté entre la surface et Litogrip Floor.

Le test doit être effectué avant de procéder à l'application du traitement sur toute la surface, sur un échantillon de matériel non posé ou à un endroit caché.

À titre indicatif, les temps de contact les plus adaptés sont les suivants :

- Céramique et grès cérame : entre 10 et 40 minutes.
- Klinker et agglomérés à base de quartz : entre 30 et 60 minutes.
- Granit : entre 60 et 90 minutes.

Appliquer une bonne quantité de produit pur sur la surface à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pistolet airless ou d'un mouilleur.

Laisser agir le produit le temps nécessaire, de 15 à 60 minutes avant d'absorber le produit.

Durant ce laps de temps, la surface doit être constamment et uniformément mouillée avec le produit.

Après avoir enlevé les excès et une fois passé le délai indiqué, rincer soigneusement à l'eau pour éloigner les résidus avant de tester le résultat obtenu.

Le test de glissement doit être effectué sur une surface mouillée.

## MISES EN GARDE

- Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C
- En cas de doutes sur le matériau ou sur les délais nécessaires, effectuer un test préalable sur une zone non visible ou sur le matériau non posé
- Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces qui pourraient s'abîmer au contact des détergents
- Appliquer le produit seulement sur des surfaces parfaitement propres et sèches
- Ne pas utiliser avec d'autres produits chimiques

- Ne pas appliquer en plein soleil
- Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées
- En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.  
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Liquide
Couleur	Ambre
Odeur	Agrumes
Position douanière	28111980
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

## DONNÉES D'APPLICATION

Temps de traitement	15 - 60 minutes
Inflammabilité	NO
pH	1,0 - 2,0
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Pinceau, rouleau, airless ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	15 - 20 m <sup>2</sup> /l

## REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche n. 406  
Révision n. 3  
Date: Juin 2022

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Entreprise. Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont tenues de déterminer s'il est adapté ou non à l'utilisation prévue et assume dans tous les cas toute responsabilité qui pourrait découler de son utilisation.

Litokol S.p.A.  
Via G. Falcone 13/1  
42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811  
Fax +39 0522 620150  
info@litokol.it

[www.litokol.it](http://www.litokol.it)

