

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 755-CPR-19-06

1. Code d'identification unique du produit type: **FASSAFIX**
2. Usages prévus: **Adhésif en dispersion amélioré pour la pose de carrelage au mur en intérieur**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
6. Norme harmonisée: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismes notifiés: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Performances déclarées:

Réaction au feu	F
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm²

Adhérence par cisaillement à une température élevée	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,50 N/mm²
Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité - Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 10/06/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSAFIX



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

755-CPR-19-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFIX

Adhésif en dispersion amélioré pour la pose de carrelage au mur en intérieur

Réaction au feu	F
Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par cisaillement à une température élevée	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$
Substances dangereuses	Voir FDS