



## LES + PRODUIT

- Evite le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte à faux.

## ✓ APPLICATIONS

- S'utilise pour des hauteurs sous plaque à dalle comprises entre 45 et 65 mm (sans rehausse) et 45 et 105 mm (avec rehausse).
- Compatible avec les profilés de finition clipsables JOUPLAST®.
- Compatible avec les plots de la gamme «Essentiel» et de la gamme CLEMAN®.

## 💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Assembler le kit avant de le positionner sur la base du plot, puis réaliser les ajustements de hauteur.

## 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Pied (N°1) : 52 x 112 mm
- Cale de verrouillage inférieure (N°2) : 35 x 65 mm
- Cale de verrouillage supérieure (N°3) : 35 x 27 mm
- Poids total : 27 g
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

## 📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 10 sachets de 8 kits

## 🛒 PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Rehausse pour kit appui plaque à dalle / Plaque à dalle Essentiel / Plaque à dalle CLEMAN® / Profilés de finition