

## KIT DE 3 LAMBOURDES BOIS



### LES + PRODUIT

- Prêtes à l'emploi.

### ✓ APPLICATIONS

- Permet la réalisation de l'habillage bois d'un escalier MODULESCA®.

### 💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Placer les sections de lambourdes aux emplacements prévus dans le module comme suit :
- 1 lambourde 21 cm à l'emplacement central.
- 1 lambourde 35 cm dans chacun des deux emplacements latéraux.
- Fixer les sections de lambourde en vissant à travers le module.
- Habiller ensuite votre escalier en vissant les lames de bois aux sections de lambourde.
- Modulesca® se pose sur un terrain stabilisé. Toute pose sur terrain meuble, non stabilisé et risquant de se tasser est à proscrire.
- Pose sans talus : Modulesca® peut se poser sur une structure (piéd vertical, plot, longeron incliné bois ou métal). Cette pose est possible uniquement avec un revêtement en bois et se limite à une hauteur de 3 marches.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.



### 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Essence du bois : Pin autoclave - Classe 4
- 1 lambourde 4 x 6 cm - Longueur 21 cm
- 2 lambourdes 4 x 6 cm - Longueur 35 cm

### 📦 CONDITIONNEMENT

- A l'unité (Palette de 72 kits)

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Marche 93 cm / Module 20 cm / Kit liaison