

## Meuleuse Ø 150 mm 1500 W – Interrupteur de sécurité

### G15YC2LAZ

EAN 4966376275274



- Kick back protection = Protection anti-recul
- Re-start protection = Protection anti-redémarrage
- Blocage de l'arbre
- Vitesse de rotation constante
- Carter de protection orientable sans outil (levier)
- Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement de l'interrupteur "homme-mort"
- Hauteur de tête 70 mm

#### ■ Caractéristiques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Puissance                  | 1500 W            |
| Puissance restituée        | 850 W             |
| Ø disque                   | 150 mm            |
| Alésage / Filetage         | 22,2 mm / M14     |
| Vitesse à vide             | 9000 tr/min       |
| Niveau puissance sonore    | 86 dB(A)          |
| Niveau pression acoustique | 72 dB(A)          |
| Poids                      | 2 kg              |
| L x H x l                  | 323 x 70 x 220 mm |

#### ■ G15YC2LAZ



#### Applications

Tous travaux de tronçonnage, coupe, ébarbage, meulage acier, fonte, inox, alu, fers à béton. Coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.. Déjointage pierres de façade

#### Accessoires standards

Poignée 994322 - Clé à ergots 937913Z - Meule à ébarber

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s