

## G1813DFWQZ

Meuleuse Ø125mm

18V – 5 Ah - Brushless avec interrupteur homme mort

4966376407439

**BRUSHLESS**

**NEW**



Compatible



Moteur Brushless haute efficacité pour augmenter la durée de vie

Circonférence de poignée de 155 mm pour une prise en main facile

Haute durabilité contre la poussière et l'eau ⇒ meilleure isolation

Carter de tronçonnage fermé ⇒ sécurité en action de coupe

### Caractéristiques techniques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Puissance                        | 18 V               |
| Moteur                           | Brushless          |
| Diamètre Ø disque                | Ø 125mm            |
| Vitesse à vide                   | 8 000 tr/mn        |
| Interrupteur homme mort          | Oui                |
| Circonférence poignée            | 155 mm             |
| Protection anti recul            | Oui                |
| Démarrage progressif             | Oui                |
| Contrôle de la vitesse constante | Oui                |
| Protection anti-redémarrage      | Oui                |
| Filtres poussière amovibles      | Oui                |
| Frein électrique                 | Oui                |
| Niveau puissance sonore          | 96 dB(A)           |
| Niveau pression acoustique       | 85 dB(A)           |
| Emission de vibration            | 5 m/s <sup>2</sup> |
| Longueur mm                      | 389 mm             |
| Poids (avec BSL1850MA)           | 3,0 kg             |

### Les avantages

Un moteur Brushless efficace et résistant offrant un temps de travail plus productif et des performances de coupes supérieures

Amélioration de la durabilité des composants électroniques contre la poussière et l'eau grâce à une meilleure isolation

Un corps fin soft-grip ⇒ facile à saisir et utiliser dans les endroits restreints

La poignée anti vibration peut être montée sur 3 positions

Interrupteur homme mort, frein électrique, système de protection contre le recul, démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection contre les surcharges, fonction rotation continue et protection contre la surchauffe ⇒ gains de sécurité pour l'utilisateur

Indicateur du niveau de charge de la batterie

### Applications

Idéale pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.

### Accessoires standards

Poignée anti vibration trois positions – Clé à ergots  
Carter de tronçonnage fermé  
2 batt. BSL1850MA & Chargeur UC18YSL3 – Sans disque - HitCase III

