

## FICHE TECHNIQUE

16.07.2015

# ARIAIMPER 43

HYDROFUGE OLÉOFUGE DE SURFACE  
EN PHASE SOLVANT



FABRICATION  
FRANÇAISE



### PRÉSENTATION

**ARIAIMPER 43** est un hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en phase solvant. Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le béton, la brique, la pierre naturelle... **ARIAIMPER 43** ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAIMPER 43** s'applique en extérieur sur support vertical et/ou horizontal pour la protection des terrasses, des abords de piscine, garages, façades, toitures... En espace public, il facilite l'élimination des graffitis, affiches et chewing-gums.

### MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIAIMPER 43** avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches selon la porosité du support. Pour les applications sur sol, réouverture au trafic sous 24 heures.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m<sup>2</sup> au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 6 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 12 à 24 heures.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol. Nettoyer les outils au WHITE SPIRIT avant séchage.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur [www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Etat physique   | : Liquide                         |
| Couleur         | : Incolore                        |
| Odeur           | : Caractéristique                 |
| pH              | : Non concerné                    |
| Masse volumique | : $0.79 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$ |
| Hydrosolubilité | : Insoluble                       |

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C.  
Conservation : 24 mois.

### SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS09



GHS07



GHS08



GHS02

Mention d'avertissement :  
DANGER

Identificateur du produit :

EC 265-185-4      NAPhte LOURD (PETROLE), HYDRODESULFURE  
607-025-00-1      ACETATE DE N-BUTYLE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

|        |   |
|--------|---|
| H226   | Liquide et vapeurs inflammables.  |
| H304   | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.  |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.            |

Conseils de prudence - Prévention :

P210      Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| P261                                  | Éviter de respirer les vapeurs.   |
| P273                                  | Éviter le rejet dans l'environnement.   |
| P280                                  | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                  |
| Conseils de prudence - Intervention : |   |
| P301 + P310                           | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.   |
| P303 + P361 + P353                    | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.         |
| P304 + P340                           | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P312                                  | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.   |
| P331                                  | NE PAS faire vomir.   |
| P391                                  | Recueillir le produit répandu.  |
| Conseils de prudence - Stockage :     |   |
| P403 + P235                           | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.   |
| Conseils de prudence - Elimination :  |   |
| P501                                  | Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.   |

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

