

LATTIS NERGALTO® NG1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matière :

Acier DX51D galvanisé Z275 -
2 faces - selon NF EN 10142

Format standard des feuilles :

2 500 mm x 600 mm
1 250 mm x 600 mm

Poids :

1,3 Kg/m² -
faible poids facilitant sa manutention

Épaisseur du feuillard : 0,3 mm

Épaisseur apparente :

8 mm - *assurant une bonne rigidité*

Colisage :

Fardeau de 20 paquets de 20 feuilles
soit une palette de 600 m²

APPLICATIONS :

Véritable renfort, le lattis NERGALTO NG1 donne de la résistance et supporte vos enduits **en intérieur et en extérieur** :

- Utilisé avec vos enduits horizontaux ou verticaux, **il assure l'adhésion de revêtements plâtrés, ou autres, sur murs, plafonds, maisons ossature bois...** Le NG1 est de plus en plus utilisé dans des ouvrages de gros œuvre en temps que coffrage et armature de la construction.

- En **flocage pour isolation thermique**, il limite la propagation de la chaleur.
- En **flocage coupe-feu** : en cas d'incendie, l'isolation évite la propagation du feu.
- En **enrobage de charpentes métalliques**.

Application manuelle ou par projection.

Retrouvez tous les produits Lattis sur www.metaldeploye.com

Réfection de mur

