

SPEND

Régulateur de Fond pour Enduit de Mortier.



SPEND est un liquide incolore concentré

diluable à l'eau.

Il permet de régulariser l'absorption des fonds facilitant la mise en œuvre des enduits mortiers.

• Applications :

Spécialement utilisé avant travaux d'enduit de mortier sur supports très absorbants tels que : Mortier, béton, béton cellulaire, brique, parpaing, pierre, etc.

• Préparation des Supports :

Tous les supports à base de liant hydraulique devront avoir 28 jours de séchage.

Ils devront être sains, propres, dépoussiérés et sans produits de décoffrage.

Le support devra être humidifié la veille de l'application.

Ne pas appliquer par température inférieurs à + 5°C.

• Supports non admissibles :

bois et matériaux sans porosités.

• Protéger les surfaces telles que :

peintures, vitres, carrelage, faïence, et les métaux.

• Mode d'Emploi :

Ne jamais employer pur.

Dilution : 1 L pour 15 L d'eau.

S'applique en pulvérisation (buse bleue ou rouge) en 1 couche jusqu'à saturation du support.

• Temps séchage suivant température :

30 minutes à 4 heures maximum.

• Important :

La couche de **SPEND** devra être encore fraîche lors des travaux d'enduit de mortier.

Consommation variable suivant

porosité : 5 à 10 m²/ L de solution.

• **Nettoyage des outils :** Frais à l'eau.

• **Nettoyage des projections accidentelles :** Les voiles de produit sec pourront être nettoyés avec **NVB**.

• Avantages :

Régularise le temps de prise dans la masse des enduits.

Facilite la mise en œuvre des enduits.

Diminue le risque d'apparition de salpêtre.

Permet un meilleur lissage de finition.

Diminue le risque de dessiccation des enduits (grillé).

Supprime les différences d'aspect des enduits dûes à la différence de porosité des supports.

Recouvrable par tous les mortiers d'enduit traditionnels ou prêts à l'emploi.

Application simple et rapide.

Très économique de part sa concentration et son pouvoir couvrant.

Ne contient pas de solvant, produit sans danger.

• Sécurité d'Emploi :

Stocker à l'abri du gel.

En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement à l'eau avant séchage.

RESERVE A USAGE PROFESSIONNEL
© Création & Photos : LABO FRANCE.
Les informations contenues dans la présente notice sont des éléments essentiels à la performance du produit, aucune garantie ne sera fournie sans le respect strict des documentations techniques afférentes au produit. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier si les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. L'applicateur est responsable sur le choix et la réalisation des prestations vendues. Aucun diagnostic, aucune préconisation approfondie ou suivi de chantier ne peut être réalisé par notre société. Toute intervention ne peut être constituative que d'un geste commercial et n'engage pas la responsabilité de notre société.



S.A.S. AU CAPITAL DE 5.000.000 €

ZI de Ladoux - Rue Bleue
BP 70051 - 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 23 63 13

Site Internet : www.labo-france.fr
E-mail : contact@labo-france.fr

R.C.S CLERMONT FERRAND B 320 461 726
SIRET 320 461 726 00020



ETABLISSEMENT SECONDAIRE DE LABO FRANCE

ZAC Renaissance
16, rue des Cateaux
Plateau Cailloux • 97460 SAINT-PAUL
Tél. 02 62 55 53 03

Site Internet : www.labo-outrere.com
E-mail : contact@labo-outrere.com

LABO FRANCE Entreprise
certifiée ISO 9001

