

Fiche de Produit:

Chaperons de Mur À Deux Pentes d'1 Mètre



Les Chaperons de Mur À Deux Pentes d'1 Mètre ont un design, à double pente, qui permet de garder les murs propres et secs avec une grande facilité. Ils disposent d'une goutte d'eau comme toute la gamme de Chaperons SAS et des rainures dans la partie inférieure qui permet une meilleure fixation avec le mûret. Nos Chaperons de Mur sont fabriquées en deux types de finition: vibro-pressé "Dry-Cast" ou béton coulé "Wet-Cast".

Tous nos Chaperons de Mur sont préfabriqués sans armature, qui garantie la durabilité evitent des problèmes de rouille. Sa fabrication est réalisée en béton vibro-pressé avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment haute résistance et des additifs de dernière génération, donnant un produit de haute qualité.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



- Chaperons À Deux Pentes 50 cm.
- Chaperons À Deux Pentes de Terminaison

COULEURS



INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	ALM250	ALM300
Longueur (A)	100	100
Largueur (B)	25	30
Épais. min. (C)	3,5	3,5
Épais. max. (D)	5	5,5
Dist. Goutte d'eau * (E)	20	25
Poids (kg)	22,30	26,20
Pièces palette	39	32
Poids palette (kg)	886	854
Couleurs	Gris / Blanc / Beige / Périgord / Noir Anthracite**	
Résist. flexotraction (MPa)	≥ 5	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5	≤ 5
Résist. compression (MPa)	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³
Résistant aux gelées	✓	✓
Norme	NO CE	NO CE



* Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau.

** Pour le couleur Noir Anthracite il est obligatoire d'utiliser une lasure hydrofuge noir réf. SAS NAN.

Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Chaperons de Mur.](#)
- Galerie des Images [Chaperons de Mur À Deux Pentes d'1 Mètre.](#)