

Fiche de Produit:

Chaperons de Mur de Terminaision Plat





Les Chaperons de Mur de Terminaison sont conçus pour être utilisés comme finition parfaite des murs, en particulier dans les murs qui se terminent sans livraison ou comme couronnement de piliers de format rectangulaire. Comme le reste de la gamme SAS, nos Chaperons de Mur de Terminaison disposent d'un larmier sur 3 de leurs quatre faces et de rainures en partie basse qui permettent une meilleure fixation avec le mur. Ils sont fabriqués en "Dry-Cast" et sont livrés en vrac.

Tous nos chaperons de mur sont fabriqués sans armure, ce qui garantit leur durabilité en évitant les problèmes d'oxydation. Sa fabrication est réalisée en béton vibro-pressé avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment à haute résistance et des adjuvants de dernière génération, résultant en un produit de haute qualité.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- · Chaperons de Mur Plat
- · Chaperons de Mur Plat d'1 Mètre







INFORMATION TECNIQUE

Modèle	TL0160	TL0200	TL0250	TL0275	TL0300	TL0355	TL0400	TL0500
Longueur (A)	50	50	50	50	50	50	50	50
Largeur (B)	16	20	25	27,5	30	35,5	40	50
Hauteur (C)	3,5	4	4	4	4	4	4	5
Dist. Goutte * (D)	13,5	15	20	22,5	25	30,5	35	45
Poids (kg)	6,15	9,00	11,10	12,10	12,80	14,70	16,00	26,40
Emballage				Unité				
Couleur				Gris / Blanc / Beige				
Résist. flexotraction (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Résist. compresion (MPa)	454 Kg/cm ³							
Résistant aux gelées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme	NO CE							

^{*} Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau. Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- · Conseils de Pose Chaperons de Mur.
- · Galerie des Images Chaperons de Mur de Terminaision Plat.