


ARMATURES



IRA100

ARMATURE DE RENFORT POUR
DÉCOUPE DE MOUCHOIRS D'ANGLE

Treillis en fibres de verre pour renfort des angles de baies.

LES + PRODUITS

- ▶ Évite les chutes dans les rouleaux d'armature utilisés pour la réalisation des sous-enduits armés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rouleau dédié à la réalisation de mouchoirs.

Longueur	100 ml
Largeur	33 cm
Dimension de la maille	4 x 4 mm
Systèmes associés	Tous les systèmes de la gamme PARISO



Réalisation d'un renfort d'angle en partie courante.

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Unité de vente
IRA100	Rouleau de 100 ml

MISE EN ŒUVRE

- Les mouchoirs sont posés avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).
- Découper des bandes d'armature dans le rouleau ; la longueur des bandes doit être au moins égale à 30 cm.
- Les bandes sont collées au niveau des angles extérieurs (en façade) et dans les angles intérieurs (en tableau) avec l'enduit de base ; la bande est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratisé.

