


## PROFILÉS



## IRT25

PROFILÉ D'ANGLE PLIABLE  
EN PVC ENTOILÉ

Profilé d'angle pliable en PVC entoilé, fourni en rouleau.  
Permet de renforcer les angles rentrants du bâtiment, y compris les jonctions tableau-linteau et tableau-appui.  
Permet de renforcer les angles sortants > 90° (ex. : tableau en ébrasement par rapport à la façade).

## LES + PRODUITS

- ▶ S'adapte à tous les angles entre deux parois.
- ▶ Évite les chutes dans les rouleaux d'armature utilisés pour la réalisation des sous-enduits armés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du rouleau	25 ml
Dimension entoilage	125 x 125 mm
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Épaisseur PVC	1 mm
Systèmes associés	Tous les systèmes de la gamme <b>PARISO</b>



Réalisation d'un renfort appui-tableau.

## MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).  
Le profilé est collé sur l'isolant avec l'enduit de base ; l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratissé.  
La couche de base armée vient en recouvrement de l'armature du profilé, de part et d'autre de celui-ci.

## RÉFÉRENCEMENT

Référence	Unité de vente
IRT25	Rouleau de 25 ml

PHOTOS NON CONTRACTUELLES