


FICHE TECHNIQUE

BANDE À JOINTS isopractic



Description

Bande de papier Kraft spécial pour le traitement des joints entre les plaques de plâtre, ou entre celles-ci et d'autres éléments.

Elle est micro-perforé par un procédé électrique, afin de faciliter l'évacuation de l'air emprisonné durant l'application de la bande. De plus, elle dispose d'un pli central pour assurer le bon positionnement de la bande lors de la pose.

Caractéristiques techniques:

- Matériau: Papier Kraft micro-perforé et traitement anti-humidité
- Largeur: 51 mm
- Longueur: 150 ml/rouleau
- Type de filet: Filet fin
- Grammage: 142 g/m²
- Charge de rupture à sec environ : 15 Kg
- Charge de rupture en milieu humide environ : 7 Kg

Mode d'emploi

Placez la bande à joints Isopractic sur la pâte que nous avons appliquée tout le long du joint. Appuyez sur la bande de sorte que la pâte se distribue uniformément et sans bulles. Une fois sèche donner une seconde couche de pâte sur la bande, la laissant sécher postérieurement.

Recommandations

- Température d'utilisation : de 5°C à 30°C
- Température de stockage: environnement sec entre -10°C et +60°C
- Eviter contact à la lumière directe du soleil et à l'air
- Ne pas exposer le matériel à quelque source de chaleur.
- Éviter le contact avec dissolvants, huiles et oxydants puissants.

Vis avec label CE, conforme à la norme EN 13963

