

TM20 GRILLAGE GALVANISÉ



LES + PRODUIT

- ▶ Mise en œuvre facile et rapide
- ▶ Haute résistance
- ▶ Galvanisation conforme aux exigences du DTU 26.1

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la norme NF EN 13658-1 & 2 : 2005

CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau de 50 m²
- ▶ Palette de 10 rouleaux

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

DESCRIPTION

- Armature métallique galvanisée, utilisée pour le renforcement des enduits extérieurs lors de ravalements de façades.

DOMAINES D'APPLICATION

- L'armature métallique galvanisée **TM20** est utilisée en rénovation sur des maçonneries anciennes pour assurer le renfort de l'enduit.
- Son utilisation est recommandée lors d'enduction sur des épaisseurs comprises entre 30 et 50 mm conformément au DTU 26.1 et la norme NF A 91-131.

CARACTÉRISTIQUES

- Taille de la maille : 19 x 19 mm
- Diamètre du fil : 0,70 mm
- Largeur du rouleau : 1 m
- Longueur du rouleau : 50 m
- Réaction au feu : A1

MISE EN ŒUVRE

- Fixer l'armature **TM20** sur le support à l'aide de pointes galvanisées avant son recouvrement.

ASSISTANCE TECHNIQUE : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Février 2024

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Parexlanko, une marque Sika.

PAREXLANKO