


FICHE TECHNIQUE

TRAPPE ISOPRACTIC MÉTAL ISO

CONFORME À LA NORME NF - EN 13829



Dimensions

Dimensions cm	Cotes trappes (cm)		
	Porte A x B	reservation nécessaire pour installation C x D	Cadre extérieur E x F
55 x 55	58,8 x 58,8	53,8 x 53,8	55,5 x 55,5

Description

TRAPPE DE VISITE COMBLES POUR CHANTIERS BBC DE COULEUR BLANC LAQUÉ RAL 9016 AVEC FERMETURE "CLIC"

- Matériel : acier galvanisé laqué en blanc RAL 9016.
- Fabrication au moyen de profilés légers.
- La trappe est dotée de 4 pattes flexibles pour assurer sa fixation.
- La porte est amovible, pour faciliter le montage.
- Peut être installer de façon à s'ouvrir dans les deux sens.
- Étanchéité, isolation thermique et acoustique conformément à la norme RT2012 (Données fabricant) : R= 6,88 / U= 0,15.
- Isolation conforme à la norme ECO-TEX Standards : 100 Classe 1.
- Étanchéité à l'air, conformément à la norme RT2012 (Essai à l'Institut Fraunhofer) : 42 dB.

MATÉRIAUX

Description	Matériel	Caractéristiques
Cadre	Plaque en acier et galvanisé.	DX51D+Z275MA
Porte	Plaque en acier et galvanisé.	DX51D+Z275MA
Ancrages mur	Plaque en acier et galvanisé.	DX51D+Z275MA
Clips	Acier / matériel synthétique	
Joints	EPDM	EPDM - Soft
Isolation	Ouate de polyester	PET

Dernière actualisation: 11/ 2016